



Provningsintyg för podier och säkerhetsräckan för krävande miljöer.



<b>Storlek</b>	200 x 100 cm. Andra format på begäran
<b>Vikt</b>	Ca 36 kg
<b>Bärighet</b>	750 daN/m <sup>2</sup>
<b>Ramhöjd</b>	8 cm
<b>Stapelhöjd</b>	8 cm
<b>Bygghöjd</b>	8—168 cm utan diagonal förstärkning med ben
	40 x 40 mm, 60 x 60 eller rundrör 48 mm
<b>Tillbehör</b>	Systemtillbehör, se sidan 34 & <a href="http://www.ilmonte.se">www.ilmonte.se</a>

\*

# ILMO-Rapid V


## Flexibelt podium för löstagbara ben av aluminium enligt DIN 4112 & 4113



Vår fortlöpande vidareutveckling av ILMO-Rapid har gett oss ILMO-Rapid V med variabla hörn som tillåter flera olika typer av stödben.

ILMO-Rapid V klarar högt ställda krav och är mycket mångsidigt.

Podierna kan byggas till en höjd av hela 180 cm utan diagonala förstärkningar med teleskop eller fasta ben i 60 x 60 mm aluminium.



### Produktbeskrivning

Podium för löstagbara ben av aluminium med en helt infälld träskiva med yta av bokfanér.

De fyra fästena för stödben i hörnen passar från 40/40 till 60/60 mm fyrkantsrör och även rundrör 48 mm. Benen monteras utan verktyg.

### Montage

Efter att benen satts fast i hörnen ställs podierna i önskad formation och förbinds med varandra med Klemmfix och vid behov också klamrar.

### Tillbehör

Tillbehör som t ex trappor, skyddsräcken, intäckningar osv. kan levereras i standardutföranden såväl som i kundspecifik design.