

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

AVSNITT 1: Benämning på ämnet eller blandningen och företaget

1.1 Produktidentifierare

Handelsnamn: Scenolja, halkskydd,
svart, täckande 2.0

Artikelnummer: 3018 2.0

1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen samt användningsområden som

frånråds Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Användning av ämnet / blandningen

Färg,
målningsmed
el

1.3 Uppgifter om leverantören som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Ahlers & Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
D-48653 Coesfeld

Försäljning Ahlers & Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
48653 Coesfeld
Telefon: +49 (0) 2541 / 9432-0
Fax: +49 (0) 2541 / 9432-32

Ansvarig avdelning: Avdelningen för produktsäkerhet
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
E-post: helmut.starp@osmo.de

1.4 Nödnummer: Giftinformationscentralen i Berlin (24 timmar): +49 (0) 30 / 30686 700 Rådgivning på tyska och engelska
Giftinformationscentralen VIZ Österrike (24 timmar): +43 1 406 43 43
Rådgivning på tyska och engelska

AVSNITT 2: Möjliga faror

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) nr

1272/2008 Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

Ytterligare uppgifter: Texten till de angivna farovarningarna finns i avsnitt 16

2.2 Märkningselement Faropiktogram

ej tillämpligt

Signalord ej tillämpligt

Farovarningar Ej tillämpligt

(Fortsättning på sidan 2)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart täckande 2.0

(Fortsättning från sidan 1)

Säkerhetsanvisningar

Får inte komma i händerna på barn.
Om läkarhjälp behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
P262 Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. P271 Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P501 Avfallshantering av innehållet/behållaren ska ske i enlighet med lokala/regionala / nationella / internationella bestämmelserna.

Ytterligare information:

EUH066 Upprepad kontakt kan leda till spröd eller sprucken hud.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.

2.3 Övriga faror användning

Varning: Trasa som är indränkt med den flytande produkten ska omedelbart efter Skölj bort eller förvara i en lufttät metallbehållare (risk för självantändning!).
Använd alltid dammsmask vid sliparbeten.
De vanliga försiktighetsåtgärderna vid hantering av kemikalier ska iakttas.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT:

Ej tillämpligt.

vPvB:

Ej tillämpligt.

AVSNITT 3: Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

Beskrivning: Blandning av nedanstående ämnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ämnen:

EG-nummer: 918-481-9 Reg.nr.: 01-2119457273-39	Kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater	30–50 %
	Asp. Tox. 1, H304, EUH066	

SVHC

Ej tillämpligt.

Ytterligare anmärkningar:

Texten till de angivna farovarningarna finns i avsnitt 16

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder**4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder****Allmänna anvisningar:**

Förflytta den drabbade till frisk luft.

Vid inandning:

Sörj för frisk luft; uppsök läkare vid besvär.

Vid hudkontakt:

I allmänhet är produkten inte hudirriterande.

Vid ögonkontakt:

Skölj ögonen under rinnande vatten i flera minuter med ögonlocken lätt öppna och konsultera läkare.

Vid förtäring:

Vid förtäring, sök omedelbart läkarhjälp och visa upp förpackningen eller etiketten.

(Fortsättning på sidan 3)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

**Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart-täckande 2.0**

(Fortsättning från sidan 2)

4.2 Viktigaste akuta och fördröjda symtom och effekter

Framkalla INTE kräkning.

Dåsighet
Huvudvärk

4.3 Indikationer på omedelbar medicinsk hjälp eller specialbehandling

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

CO₂, pulver eller vattensprut. Större bränder bekämpas med
bekämpas med vattensprutstråle eller alkoholbeständigt skum.

Av säkerhetsskäl

Olämpliga släckmedel:

Vatten i fullstråle

5.2 Särskilda faror som utgår från ämnet eller blandningen faror

Vid upphettning eller brand kan giftiga gaser bildas.

5.3 Anvisningar för brandbekämpning

Särskild

skyddsutrustning:

Inga särskilda åtgärder krävs.

Ytterligare uppgifter

Kyl utsatta behållare med vattensprut.
Brandrester och förorenat släckvatten måste bortskaffas i enlighet med
myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation.
Håll tändkällor borta.

6.2

Miljöskyddsåtgärder:

Vid utsläpp i vattendrag eller avloppsnät ska behöriga myndigheter

Låt inte ämnet tränga in i avloppsnätet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för

uppsamling och rengöring:

Varmt vatten och rengöringsmedel
Samla upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindare,
universalbindemedel).

(Fortsättning på sidan 4)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

Handelsnamn: Bühnen-Öl Anti-Rutsch
svart täckande 2.0

(Fortsättning från sidan 3)

**6.4 Hänvisning till andra
avsnitt**

Inga farliga ämnen frigörs.
För information om säker hantering, se avsnitt 7. För information om
personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För information om
avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Skyddsåtgärder för
säker hantering**

Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Öppna och
hantera behållaren med försiktighet.
Undvik bildning av aerosoler.

**Allmänna skydds- och
hygienåtgärder:**

Tvätta händerna före raster och vid arbetsdagens slut.
Andas inte in gaser/ångor/aerosoler.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Ät, drick, rök eller snusa inte under arbetet.
Bär inte produktindränkta rengöringsdukar i byxfickorna.

**Anvisningar om brand- och
explosionsskydd:**

Håll andningsskydd tillgängliga.

7.2 Villkor för säker lagring med hänsyn till oförenligheter Lagring:

Krav på lagerlokaler

och behållare:

Förvara endast i originalförpackningen.

Anvisningar för samförvaring

:

Inga krav.

**Ytterligare uppgifter om
lagringsförhållanden:**

Håll behållaren tätt tillsluten.
Förvara i väl förslutna behållare på en sval och torr plats.

Lagringsklass:

TRGS 510 Lagringsklass: 10 Brandfarliga vätskor utan märkning

Klassificering enligt

förordningen om arbetssäkerhet

(BetrSichV):

-

7.3 Specifik

Slutanvändningar

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

(Fortsättning på sidan 5)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

**Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart täckande 2,0**

(Fortsättning från sida 4)

AVSNITT 8: Begränsning och övervakning av exponering/personlig skyddsutrustning

8.1 Parametrar som ska övervakas

Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som ska övervakas:

Kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska föreningar, <2 % aromatiska föreningar

MAK	Långtidsvärde: 300 mg/m ³ , 50 ml/m ³ jfr avsnitt Xc
-----	---

Ytterligare anvisningar: De listor som gällde vid utarbetandet har använts som underlag.

8.2 Begränsning och övervakning av exponering / Personlig skyddsutrustning

Lämplig teknisk

Styranordningar

Inga ytterligare uppgifter, se avsnitt 7. **Individuella skyddsåtgärder, till exempel personlig skyddsutrustning Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Bär inte produktindränkta rengöringsdukar i byxfickorna.

Ät och drick inte under arbetet.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Andningsskydd

Krävs inte vid god ventilation i rummet.

Andningsskydd endast vid bildning av aerosol eller dimma.

Använd en korrekt anpassad, luftrenande eller lufttillförd andningsapparat som uppfyller en erkänd standard om riskbedömningen kräver det.

Halvmask för målare med rundgånganslutning enligt EN 148-1 (skruvfilter) och kombinationsfilter A1–P2 enligt DIN EN 14387

Handskydd

För att undvika hudproblem bör användningen av handskar begränsas till vad som är absolut nödvändigt.

Valet av handskmaterial ska göras med hänsyn till genombrottstider, permeationshastigheter och nedbrytning.

Handskmaterial

Valet av lämpliga handskar beror inte bara på materialet, utan även på andra kvalitetsegenskaper och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten består av en blandning av flera olika material går det inte att förutse handskmaterialens beständighet och den måste därför kontrolleras före användning.

Genomträngningstid för handskmaterialets

Den exakta genombrottstiden ska erhållas från tillverkaren av skyddshandskarna och måste följas.

För kontinuerlig kontakt är handskar av följande material:

Nitrilgummi

(Fortsättning på sidan 6)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart täckande 2.0

(Fortsättning från sidan 5)

Rekommenderad materialtjocklek: $\geq 0,4$ mm

För blandningen av nedanstående kemikalier måste genombrotstiden vara minst 480 minuter (permeation enligt EN 16523-1: 2015: nivå 6).

Som sprutskydd är handskar av följande

material:

nitrilgummi

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglasögon rekommenderas vid omfyllning.

Kroppsskydd:

Skyddskläder enligt EN 13034 typ 6

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Uppgifter om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna uppgifter

Fysikaliskt tillstånd

Flytande

Färg

Svart

Lukt:

Mild

Lukttröskel:

Ej fastställd.

Smältpunkt/frys punkt:

Ej fastställd.

Kokpunkt eller kokbörjan och kokintervall

Ej fastställt.

Antändbarhet

Ej tillämpligt.

Nedre och övre explosionsgräns**Nedre:** $\geq 0,7$ vol. % (kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaföreningar, < 2 % aromater)**Övre:** ≤ 6 volymprocent (kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaFöreningar (< 2 % aromater)**Flammpunkt:** > 61 °C (DIN EN ISO 2719)**Antändningstemperatur:**

240 °C

Sönderfallstemperatur:

Ej bestämd.

pH-värde:

Ej bestämt.

Blandningen är icke-polär/aprotisk.

Viskositet:**Kinematisk viskositet vid 20 °C**169,8–201,9 mm²/s**Dynamisk vid 20 °C:**

180–210 mPas

Löslighet**Vatten:**

Ej eller endast svårblandbart.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log-värde) Ej bestämd.

(Fortsättning på sidan 7)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

**Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart täckande 2.0**

(Fortsättning från sidan 6)

Angtryck vid 25 °C:	≤0,6 hPa (kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater)
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet vid 20 °C:	1,04–1,06 g/cm ³ (DIN 51757)
Relativ densitet	Ej bestämd.
9.2 Övriga uppgifter	
Utseende:	
Form:	Viskös
Viktig information om hälsa och miljöskydd samt säkerhet	
Antändningstemperatur	Produkten är inte självantändlig.
Explosiva egenskaper:	Produkten är inte explosionsfarlig.
Lösningsmedelshalt:	
VOC (EU)	< 500 g/l (VOC-max. kategori 1.i (2010) = 500 g/l)
Fasövergång	
Avdunstningshastighet	Ej bestämd.
Uppgifter om fysikaliska faroklasser	
Explosiva ämnen/blandningar och produkter med explosiva ämnen	ej tillämpligt
Brandfarliga gaser	ej tillämpligt
Aerosoler	Ej tillämpligt
Oxiderande gaser	ej tillämpligt
Gaser under tryck	ej tillämpligt
Brandfarliga vätskor	ej tillämpligt
Brandfarliga fasta ämnen	ej tillämpligt
Självpupplösande ämnen och blandningar	ej tillämpligt
Pyroforiska vätskor	Ej tillämpligt
Pyroforiska fasta ämnen	Ej tillämpligt
Självpupphettande ämnen och blandningar	Ej tillämpligt
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser	Ej tillämpligt
Oxiderande vätskor	Ej tillämpligt
Oxidativa fasta ämnen	ej tillämpligt
Organiska peroxider	ej tillämpligt
Ämnen som har en korrosiv verkan på metaller och Blandningar	ej tillämpligt
Desensibiliserade ämnen/blandningar och produkter som innehåller explosiva ämnen	ej tillämpligt

(Fortsättning på sidan 8)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

Handelsnamn: Scenolja Anti-Slip
svart täckande 2.0

(Fortsättning från sidan 7)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
10.2 Kemisk stabilitet	
Termisk nedbrytning / förhållanden som förhindrar nedbrytning:	Ingen nedbrytning vid avsedd användning.
10.3 Risk för farliga reaktioner	Reaktioner med vävnad som kommit i kontakt med produkten (t.ex. städull).
10.4 Att undvika Villkor	Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
10.5 Okompatibla material	Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
10.6 Farliga Sönderdelningsprodukter	Vid upphettning eller brand kan giftiga gaser bildas. Kolmonoxid och koldioxid, kväveoxider (NOx)
ÖvrigtUppgifter:	Varning: Trasa som är indränkt med den flytande produkten ska omedelbart eller förvaras i en lufttät metallbehållare (risk för självantändning!).

AVSNITT 11: Toxikologiska uppgifter

11.1 Uppgifter om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet Enligt tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

**Kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska föreningar, <2 % aromatiska
föreningar**

Oral	LD50	>5 000 mg/kg (råtta)
Dermalt	LD50	>5 000 mg/kg (råtta)
Inhalatio	LC50 / 4 h	>5 mg/l (råtta)

Ätande/irriterande verkan på huden Vid långvarig eller upprepad hudkontakt kan dermatit
(hudinflammation) uppstå på grund av lösningsmedlets avfettande verkan.

**Allvarlig ögonskada/-
irritation** Utifrån tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Sensibilisering av
andningsvägarna/huden** Utifrån tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. **Mutagenitet i**
könseller Enligt tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Karcinogenicitet Enligt tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

(Fortsättning på sidan 9)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

**Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart täckande 2,0**

(Fortsättning från sidan 8)

Reproduktionstoxicitet

Utifrån tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik**målorganstoxicitet vid****engångsexponering****exponering**

Utifrån tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik målorgantoxicitet**vid upprepad****exponering**

Utifrån tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Aspirationsrisk

Utifrån tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Uppgifter om övriga faror**Hormonstörande egenskaper** Inget av

dessa ämnen ingår.

AVSNITT 12: Miljörelaterad information

12.1 Toxicitet

Akvatisk toxicitet:**Kolväten, C10–C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska föreningar, <2 % aromatiska föreningar**

EC50 / 48 h >1 000 mg/l (dafnier)

IC50 / 72 h >1 000 mg/l (alger)

LC50 / 96 h >1 000 mg/l (fisk)

12.2 Persistens och

nedbrytbarhet

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12.3

Bioackumuleringspotential

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

12.4 Mobilitet i marken

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT:Ej tillämpligt.**vPvB:**

Ej tillämpligt.

12.6 Hormonstörande

egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen med endokrinstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologiska anvisningar:**Allmänna anvisningar:**Vattenfarlighetsklass (D) 2 (egenklassificering): avsevärt
vattenfarligt

Utgör en risk för dricksvattnet redan vid utsläpp av små mängder i marken.

(Fortsättning på sidan 10)

Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

Handelsnamn: Bühnen-Öl Anti-Rutsch
svart täckande 2.0

(Fortsättning från sidan 9)

AVSNITT 13: Anvisningar för avfallshantering

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Rekommendation:

Får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Får inte hamna i avloppsnätet.

Europeisk avfallsförteckning

08 01 12	Färg- och lackavfall, med undantag för sådant som omfattas av 08 01 11
15 01 04	Förpackningar av metall
15 01 02	Förpackningar av plast

Orengjorda förpackningar:

Rekommendation:

Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

ej tillämpligt

14.2 Korrekt FN-transportbeteckning enligt ADR, ADN, IMDG, IATA

ej tillämpligt

14.3 Transportfarlighetsklasser

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass

Ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror:

Havsförorenande ämne:

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Ej tillämpligt.

14.7 Transport av bulk gods till sjöss enligt IMO-instrument

Ej tillämpligt.

UN:s "Model Regulation":

Utelämnas

(Fortsättning på sidan 11)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31



Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

**Handelsnamn: Scenolja, halkskydd
svart täckande 2.0**

(Fortsättning från sidan 10)

AVSNITT 15: Lagstiftning

15.1 Bestämmelser om säkerhet, hälsa och miljöskydd/specifika lagkrav för ämnet eller blandningen

Säkerhetsbedömning av ämnen En säkerhetsbedömning av ämnet har inte genomförts

Direktiv 2012/18/EU Namngivna

farliga ämnen – BILAGA

I Ingen av dessa ämnen ingår.

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter – bilaga II

Ingen av ingredienserna ingår.

FÖRORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga I – BEGRÄNSADE UTGÅNGSMATERIAL FÖR EXPLOSIVA ÄMNEN (Övre koncentrationsgräns för godkännande enligt artikel 5.3)

Ingen av beståndsdelarna ingår.

Bilaga II – ANMÄLNINGSPLIKTIGA UTGÅNGSMATERIAL FÖR EXPLOSIVA ÄMNEN

Ingen av ingredienserna ingår.

Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikapreparat

Ingen av dessa beståndsdelar ingår.

Förordning (EG) nr 111/2005 om fastställande av bestämmelser för övervakning av handeln med substanser som kan användas för framställning av narkotika mellan gemenskapen och tredjeländer
Nationella bestämmelser:

Ingen av ingredienserna ingår.

Tekniska riktlinjer för luft:

Vattenfarlighetsklass:

VOC (EU)

15.2

Säkerhetsbedömning av ämnet: Ingen ämnessäkerhetsbedömning har genomförts.

Klass	Andel i %
WGK (D) 2 (självklassificering): utmärkt vattenfarlig.	
NK	25–50
< 500 g/l (VOC-max. kat. 1.i (2010) = 500 g/l)	

AVSNITT 16: Övriga uppgifter

Uppgifterna baseras på vår nuvarande kunskap, men utgör inte någon garanti för produktens egenskaper och ger inte upphov till något avtalsförhållande.

Skäl till ändringar

REACH bilaga II (2021)
Formella ändringar

(Fortsättning på sidan 12)

Säkerhetsdatablad

enligt 1907/2006/EG, artikel 31

Tryckdatum: 12.01.2023

Versionsnummer 3.0 (ersätter version 2.0)

reviderad den: 12 januari
2023

Handelsnamn: **Scenolja, halkskydd**
svart täckande 2,0

(Fortsättning från sidan 11)

Relevanta fraser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring och om det tränger in i luftvägarna.
EUH066 Upprepad kontakt kan leda till spröd eller sprucken hud.

Klassificering enligt**förordning (EG) nr****1272/2008**

Klassificeringen av blandningen baseras generellt på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Utfärdare av säkerhetsdatabladet**Avdelning:**

Avdelningen för produktsäkerhet

Kontaktperson:

Dr. Starp

Datum för föregående version:

16.04.2020

Versionsnummer för**föregående version:**

2.0

Förkortningar och Akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Europeiskt avtal om internationell vägtransport av farligt gods) IMDG: Internationell sjöfartskod för farligt gods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen ELINCS: Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen
CAS: Chemical Abstracts Service (en avdelning inom American Chemical Society)
VOC: Flyktiga organiska föreningar (USA, EU)
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent LD50: Dödlig dos, 50 procent
PBT: Persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen SVHC: Ämnen som väcker mycket stor oro
vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen Asp. Tox. 1: Aspirationsrisk – kategori 1

Källor

ESIS: Europeiskt informationssystem för kemiska ämnen
ECHA-portalen
Säkerhetsdatablad från råvaruleverantörerna

*** Uppgifterna har ändrats****jämfört med föregående version**