

D Bühnenvelours
CS

BARCELONA

BARCELONA RETEX

ALICANTE

ALICANTE RETEX

F Velours de scène
CS

BARCELONA

BARCELONA RETEX

ALICANTE

ALICANTE RETEX

E Stage Velvets
CS

BARCELONA

BARCELONA RETEX

ALICANTE

ALICANTE RETEX



! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



Bühnenvelours BARCELONA

100 % Trevira CS.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 50 lfm.
 Sonderfarben ab ca. 120 lfm.
 Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
 (DIN EN ISO 12947-2):
 ≥ 45.000 Touren / A.
 Pillingprüfung
 (DIN EN ISO 12945-2):
 Note ≥ 4-5 bei 2.000 Touren.
 Reibechtheit
 (DIN EN ISO 105-X12):
 trocken: Note 4, nass: Note ≥ 3-4.
 Schallabsorptionsgrad nach
 DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55-0,70$,
 je nach Aufbau.
 Schallabsorberklasse: C-D.

Velours de scène BARCELONA

100 % Trevira CS.
 Longueur des pièces env. 50 ml.
 Coloris spéciaux à partir d'env.
 120 ml.
 Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
 (DIN EN ISO 12947-2) :
 ≥ 45.000 tours / A.
 Résistance au pilling
 (DIN EN ISO 12945-2) :
 note ≥ 4-5 à 2.000 tours.
 Résistance au frottement
 (DIN EN ISO 105-X12) :
 sec : note 4, mouillé : note ≥ 3-4.
 Degré d'absorption acoustique
 selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,55-0,70$.
 Catégorie d'absorption acoustique :
 C-D.

Stage Velvet BARCELONA

100 % Trevira CS.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 54.7 yds.
 Minimum quantity for custom dyed
 colours approx. 131.2 yds.
 Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
 (DIN EN ISO 12947-2):
 ≥ 45,000 rubs / A.
 Pilling Test
 (DIN EN ISO 12945-2):
 grade ≥ 4-5 by 2,000 rubs.
 Rubbing fastness
 (DIN EN ISO 105-X12):
 dry: grade 4, wet: grade ≥ 3-4.
 Acoustic absorption values per
 certificate according to
 DIN EN ISO 11654: $\alpha_w = 0.55-0.70$.
 Acoustic absorption class: C-D.



-8700



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	BS	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1231 2701	gold	or	gold	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 3703	rot	rouge	red	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 3704	dunkelrot	rouge foncé	dark red	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 3700	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 5701	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 5700	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 6701	grün	vert	green	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 1700	hellbeige	beige clair	light beige	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 1702	beige	beige	beige	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 7702	graubeige	gris beige	grey beige	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 8701	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 8702	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 8703	anthrazit	anthracite	anthracite	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21
1231 8700	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•		140	55"	380	11.21

Bühnenvelours BARCELONA RETEX

Recycelt - nachhaltig.
 100 % Trevira CS eco
 (75 % Recyclinganteil).
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 50 lfm.
 Sonderfarben ab ca. 120 lfm.
 Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
 (DIN EN ISO 12947-2):
 ≥ 45.000 Touren / A.
 Pillingprüfung
 (DIN EN ISO 12945-2):
 Note ≥ 4-5 bei 2.000 Touren.
 Reibechtheit
 (DIN EN ISO 105-X12):
 trocken: Note 4, nass: Note ≥ 3-4.
 Schallabsorptionsgrad nach
 DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55-0,70$,
 je nach Aufbau.
 Schallabsorberklasse: C-D.

Velours de scène BARCELONA RETEX

Fabriqué à partir de fibre recyclée.
 100 % Trevira CS eco
 (75 % fibre recyclée).
 Longueur des pièces env. 50 ml.
 Coloris spéciaux à partir d'env.
 120 ml.
 Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
 (DIN EN ISO 12947-2) :
 ≥ 45.000 tours / A.
 Résistance au pilling
 (DIN EN ISO 12945-2) :
 note ≥ 4-5 à 2.000 tours.
 Résistance au frottement
 (DIN EN ISO 105-X12) :
 sec : note 4, mouillé : note ≥ 3-4.
 Degré d'absorption acoustique
 selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,55-0,70$.
 Catégorie d'absorption acoustique :
 C-D.

Stage Velvet BARCELONA RETEX

Made from recycled yarn.
 100 % Trevira CS eco (75 %
 proportion of recycled components).
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths approx. 54.7 yds.
 Minimum quantity for custom dyed
 colours approx. 131.2 yds.
 Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
 (DIN EN ISO 12947-2):
 ≥ 45,000 rubs / A.
 Pilling Test
 (DIN EN ISO 12945-2):
 grade ≥ 4-5 by 2,000 rubs.
 Rubbing fastness
 (DIN EN ISO 105-X12):
 dry: grade 4, wet: grade ≥ 3-4.
 Acoustic absorption values
 per certificate according to
 DIN EN ISO 11654:
 $\alpha_w = 0.55-0.70$.
 Acoustic absorption class: C-D.



-9870



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	BS	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1231 9870	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•					140	55"	380	11.21

Bühnenvelours ALICANTE

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 135 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 Touren / A.
Pillingprüfung
(DIN EN ISO 12945-2):
Note 4 bei 2.000 Touren.
Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken: Note ≥ 4-5, nass:
Note ≥ 3-4.
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65-0,80$,
je nach Aufbau.
Schallabsorberklasse: B-C.

Velours de scène ALICANTE

100 % Trevira CS.
Longueur pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env.
135 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
(DIN EN ISO 12947-2) :
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling
(DIN EN ISO 12945-2) :
note 4 à 2.000 tours.
Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12) :
sec : note ≥ 4-5, mouillé :
note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,65-0,80$.
Catégorie d'absorption acoustique :
B-C.

Stage Velvet ALICANTE

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 147.6 yds.
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45,000 rubs / A.
Pilling Test
(DIN EN ISO 12945-2):
grade 4 by 2,000 rubs.
Rubbing fastness
(DIN EN ISO 105-X12):
dry: grade ≥ 4-5, wet: grade ≥ 3-4.
Acoustic absorption values
per certificate according to
DIN EN ISO 11654: $\alpha_w = 0.65-0.80$.
Acoustic absorption class: B-C.



-8700



1



3

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	BS	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1232-	Siehe BARCELONA	Voir BARCELONA	See BARCELONA	•	•	•	•	•		140	55"	520	15.34

Bühnenvelours ALICANTE RETEX

Recycelt - nachhaltig.
100 % Trevira CS eco
(70 % Recyclinganteil).
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 135 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 Touren / A.
Pillingprüfung
(DIN EN ISO 12945-2):
Note 4 bei 2.000 Touren.
Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken: Note ≥ 4-5, nass:
Note ≥ 3-4.
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65-0,80$,
je nach Aufbau.
Schallabsorberklasse: B-C.

Velours de scène ALICANTE RETEX

Fabriqué à partir de fibre recyclée.
100 % Trevira CS eco
(70 % fibre recyclée).
Longueur pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env.
135 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
(DIN EN ISO 12947-2) :
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling
(DIN EN ISO 12945-2) :
note 4 à 2.000 tours.
Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12) :
sec : note ≥ 4-5, mouillé :
note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,65-0,80$.
Catégorie d'absorption acoustique :
B-C.

Stage Velvet ALICANTE RETEX

Made from recycled yarn.
100 % Trevira CS eco (70 %
proportion of recycled components).
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 147.6 yds.
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45,000 rubs / A.
Pilling Test
(DIN EN ISO 12945-2):
grade 4 by 2,000 rubs.
Rubbing fastness
(DIN EN ISO 105-X12):
dry: grade ≥ 4-5, wet: grade ≥ 3-4.
Acoustic absorption values
per certificate according to
DIN EN ISO 11654: $\alpha_w = 0.65-0.80$.
Acoustic absorption class: B-C.



-9870



2



4

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN*	BS	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
1232 9870	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•					140	55"	520	15.34

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

1 Mit IMO-Zertifikat / Avec certificat IMO / IMO certificate available.

2 Aus Recyclinggarn hergestellt / Fibre recyclée / Made from recycled yarn.

3 Aus 100 % Trevira CS / 100 % Trevira CS / Made from 100 % Trevira CS.

4 Aus 100 % Trevira CS eco / 100 % Trevira CS eco / Made from 100 % Trevira CS eco.



-2701



-3703



-3704



-3700



-5701



-5700



-6701




-1700



-1702




-7702



-8701



-8702



-8703



Croatian National Theatre, Zagreb – Croatia / Main Curtain: made in two pieces from ALICANTE stage velour, color wine red, with ECLIPSE lining and hand-crafted 75 cm high fringe. Size each part: 6.50 m wide x 10.84 m high (+50 % fullness).

Photo: Maori

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com



AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED
Tel. +46-(0)35-181940

www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

